



操作说明书 V50.0

注：使用产品之前，请先认真阅读此说明书。谢谢。
请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于任何非法用途，所有后果自行承担。




按键说明：



-电源键



: 移动侦测



录像



-指示灯

注意：

1. 机器使用前请务必插入正常的内存卡（TF 卡）。没有插入内存卡，红灯闪 10 秒后自动关机。
2. 机器内存卡必须为 8GB 及以上。8GB 以下内存不能正常保存数据。
3. 机器开机后，会自动进行录像或移动侦测模式。

一. 产品参数:

视频格式: AVI

视频编码: M-JPEG

视频分辨率: 1920*1080

视频帧率: 30fps

移动侦测：支持

电池容量：约 1200mah

录像时间：约 500 分钟

充电电压: DC-5V 1A

存储支持: 8GB-128GB TF Card

传输速度: USB 2.0

接口类型: Micro USB

储藏温度：-10~40 度

工作湿度: 15~85%RH9

二. 产品操作:

以下操作请在正常插卡后进行。

1. 充电:

本机内置可充电锂电池，当机器电量不足时，可以通过以下方式进行充电：

- 1). 连接 5V 充电器;
- 2). 连接移动电源。

注：充电时红蓝灯同时闪，充满电红蓝灯长亮。

2. 开机，关机：

开机：按电源键 2 秒开机：

关机：按电源键 2 秒关机。

3. 录像：

录像：将拨动键拨到  处，按电源键 2 秒开机，开机后红蓝灯亮，然后蓝色熄灭，红灯闪烁 2 次熄灭进入录像。

保存：录像过程中，点击电源键一次可停止并保存录像。红灯亮返回待机模式。

视频 5 分钟一段，自动分段保存，支持循环覆盖。

4. 移动侦测：

将拨动键拨到  处，机器开机后，自动进入移动侦测模式。

此模式下，蓝灯快闪进入移动侦测检测状态，当有移动物体时，蓝色指示灯熄灭，进入录像。2 分钟后，录像自动保存。如果没有移动物体，蓝灯快闪再次进入移动侦测检测状态，录像过程中蓝灯熄灭。

退出：点击电源键 1 次即停止并保存录像，回到待机模式，蓝灯长亮。

5. 红外灯开启关闭：

红外夜视功能，会根据机器处于周围环境光亮强度自动开启或关闭，无需人为切换。

6. 边充边录：

关机状态下，将机器连接到充电器或移动电源，红蓝灯同时闪为充电状态，充满电红蓝灯常亮。此时，点击 1 次电源键，进入正常录像或移动侦测模式。再次点击电源键，即退出工作模式并保存，边充边录待机模式下 5 秒内没有任何操作，则转为充电状态。

注意：接电脑不能边充边录。

7. 复位：

当机器出现死机，按键无效，无法正常使用，需要对设备复位，方法：长按电源键不要松开，连接充电器即可

8. 时间设置：

机器开机后会自动在 TF 卡根目录下建立一个 TXT 文本文档（time.txt），关机使用数据线连接电脑，在可移动磁盘打开 time.txt 文档后，编辑自己所需要的时间，格式（年月日时分秒）2023-05-01 18:18:18 Y 后保存文档，开机时间即可正常烧入机器。

如不需要显示时间水印，将文件中的 Y 改成 N。参考格式如下：

- 1： 2023-05-01 18:18:18 Y （有时间水印显示）
- 2： 2023-05-01 18:18:18 N （无时间水印显示）

三、指示灯说明

红灯两次熄灭	录像状态
红灯快闪	未检测到 TF 卡
蓝灯快闪	移动侦测模式检测状态
红、蓝灯同时闪	充电，且未充满
红、蓝灯同时亮	充电完成

四、售后保障

本公司所售产品凭产品保修卡或在线订单凭证享有“三包”服务。

四、注意事项

使用场合：请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于窃拍，窃照等其它非法用途，

否则后果自己承担。

工作温度：请在自然温度下使用，请勿在人体不能适应的温度下工作。

工作湿度：请在人类适宜生活的环境湿度下使用，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能。

拍摄照度：请在有充足的光源环境下使用，请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受到损伤。

保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其它部件沾染粉尘，影响摄像效果。镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭，保持洁净。

其他事项：该产品属于精密电子产品，请勿使其受到强烈冲击、震动；请勿在强磁场、强电场下使用。